



ROUTE DÉROULABLE RENFORCÉE AU MOYEN DE CÂBLES EN ACIER

Heavy Trackway®

Heavy Trackway est un géocomposite Texion. C'est un tapis épais qui peut s'utiliser comme «route déroulable» sur un *sol à faible portance*. Il supporte le passage de véhicules lourds même en terrain marécageux. Son placement ne prend que quelques minutes à peine.

SAMENSTELLING EN KENMERKEN

Composition

Heavy Trackway se compose d'un géotextile en polypropylène extrêmement solide, stabilisé contre les effets des UV et renforcé:

- par des câbles en acier galvanisé dans le sens longitudinal
- par des forts raidisseurs dans le sens transversal

Les raidisseurs ont un effet ressort permettant de transmettre les charges très lourdes d'une manière efficace et bien répartie vers le sous-sol, sans orniérage significatif ni déformation permanente.

Une barre en métal munie d'œillets de fixation est intégrée dans le tapis en début et en fin de rouleau. Ces œillets servent à attacher les tapis les uns aux autres dans le sens de la longueur et/ou à maintenir la route déroulable en tension au moyen de palans et d'ancrages dans le sol.

Types

Texion propose 2 modèles de Heavy Trackway:

- Mammothmat®
- Jumbomat®

Dimensions standard

25 m x 4 m

Poids

15 kg/m²