PNEUMATISCHE MACHINE EN C-KLEMMEN

Spenax®

Spenax is een *Texion-machine op luchtdruk* waarmee u schanskorven snel en efficiënt aan elkaar bevestigt.

SAMENSTELLING EN KENMERKEN

De machine

De Spenax is een hechttoestel op perslucht. Het brengt de C-vormige klemmen uit het magazijn via een geleider naar de neus van het toestel en plooit ze kort om.

Kenmerk	*Waarde*
Luchttoevoer	6 – 7 bar
Luchttoevoerslang	• diameter: max. 10 mm • lengte: max. 30 m
Gewicht	6,3 kg
Capaciteit van het magazijn	80 C-klemmen

De C-klemmen

De C-klemmen zijn stalen draadklemmen. Afhankelijk van het type schanskorf zijn ze beschermd met zink, Galfan of Galfan en pvc. De treksterkte van de staaldraad is groter dan 1700 N/mm^2.

VOORDELEN

U kunt de schanskorven snel en efficiënt plaatsen dankzij de *automatische toevoer* van C-klemmen in de

Spenax.

UITVOERING

- U verbindt de samenkomende panelen (zijkanten, deksel, tussenschotten) van de schanskorven (zeskant of gepuntlast).
- De onderlinge afstand tussen de klemmen moet 10-20 cm zijn.

LEVERING

Texion levert de C-klemmen van de Spenax in dozen van 1600 stuks.